

weber.mur 668

Putzgips

Putzgips zum Einsetzen von Elektroden und Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich

Anwendungsgebiet

- zum Einsetzen von Elektroden und Ausbesserungen im Innenbereich

Produkteigenschaften

- leicht verarbeitbar
- sehr gute Haftung
- schnell abbindend

Anwendungsgebiet

weber.mur 668 eignet sich besonders zum Einsetzen von Elektroden und Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich.

Produktbeschreibung

weber.mur 668 ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 13279-1.

Zusammensetzung

Gips

Produkteigenschaften

leicht verarbeitbar
gute Fließeigenschaften
sehr gute Haftung
schnell abbindend
zum Reparieren

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.mur 668 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 13279-1.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss sauber und tragfähig sein.

Verarbeitung

von Hand:

Den Inhalt eines Sackes in ein Gefäß mit sauberem Wasser einstreuen und mit einem Quirl knollenfrei aufrühren.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	30 kg	35 Säcke

Produktdetails

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 3 Monaten lagerfähig.

weber.mur 668

Putzgips