

weber.tec 960 V

Voranstrich

Voranstrich für weber.tec 960 Reflexionsschutzanstrich

Anwendungsgebiet

- Voranstrich für **weber.tec 960**
- auf bituminösen Untergründen und Faserzement im Außenbereich

Produkteigenschaften

- transparent
- lösemittelhaltig
- für außen

Anwendungsgebiet

weber.tec 960 V ist ein Voranstrich für **weber.tec 960** auf bituminösen Untergründen, Metall (Zink, Aluminium) und Faserzement im Außenbereich.

Produktbeschreibung

weber.tec 960 V ist ein lösemittelhaltiger Voranstrich auf Kunstharzbasis.

Produkteigenschaften

transparent
lösemittelhaltig
für außen

Technische Werte

Dichte ca. 1 kg/dm³

Qualitätssicherung

weber.tec 960 V unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
Faserzement muß asbestfrei sein.

Untergrundvorbereitung

Trocken, fest, tragfähig, eisfrei und eben, sowie frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen wie z.B. Öl, Fett und Staub.

Verarbeitung

Nach Säuberung des Untergrundes Grundierung mit einer lösemittelbeständigen Bürste vollflächig aufbringen. Nach Auftrocknung folgt die Beschichtung mit **weber.tec 960**.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 200 - 300 ml/m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanne	6 l	85 Stück

weber.tec 960 V

Voranstrich

Produktdetails

Farbe:

Transparent

Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfähig.