


Putz-Detail 10.1.2

Sockel mit Perimeterdämmung ohne Sockelabschlussprofil



- | | |
|---|--|
| 1 Mauerwerk | 8 gefilzte Oberfläche mit weber.therm 300 Klebe- und Armierungsmörtel, weber.star 295 Kalk-Zement-Haftputz |
| 2 mineralischer Unterputz, z.B. weber.dur Kalk-Zement-Leichtputz, | 9 Wärmedämmung: bauseits vorhanden, oder weber.therm EPS 035 SockelDämmplatten, geklebt mit weber.therm 370 Klebemörtel Spezial auf vorhandener bituminöser Bauwerksabdichtung |
| 3 Edelputz, z.B. weber.top Kratzputz | 10 vorhandene Bauwerksabdichtung z.B. weber.tec Superflex D2 |
| 4 Dübelung über GOK, insbesondere bei nachträglich angeklebten weber.therm EPS 035 SockelDämmplatten | 11 Feuchteschutz weber.tec 930 Dichtschlämme/ weber.tec Superflex D2 |
| 5 mineralische Putzhaftbrücke mit weber.therm 300 Klebe- und Armierungsmörtel | 12 Schutzschicht weber.sys 984 Vlieskaschierte Drän-/ Schutzmatte (Deitermann Montapaneell DM 2) |
| 6 Sockelputz, z.B. weber.dur 121 Sockelleichtputz | 13 Gehwegplatte |
| 7 Armierungsschicht aus weber.therm 300 Klebe- und Armierungsmörtel und weber.therm 310 Armierungsgewebe grob 8x8, Perimeterplatte unter GOK ca. 20 cm überdecken | |