


## Putz-Detail 10.4.3

Anschluss an Flachdach-Attika



- 1 Mauerwerk
- 2 mineralische Putzhaftbrücke mit weber.therm 300 Klebe- und Armierungsmörtel, falls untergrundbedingt erforderlich
- 3 mineralischer Unterputz, z. B. weber-dur Kalk-Zement-Leichtputz,
- 4 Edelputz, z. B. weber.top Kratzputz
- 5 weber.therm 310 Armierungsgewebe grob 8x8, als Bewehrung im äußeren Putzdrittel

- 6 Weber.mix 125 Profilansetz- und Installationsmörtel
- 7 Putzabschlussprofil, z. B. Protektor Nr. 1222; bei unebenen Untergründen, zur Vermeidung von zu hohem Putzauftrag: z. B. Protektor 1223
- 8 Auffütterung (HWL, Mehrschichtplatte, XPS-R-Platte o.ä.)
- 9 Fugendichtband

Bei Tropfkanten aus Blechen mit Oberflächenoxidation (z. B. Kupfer) muss der Abstand zur Putzoberfläche mindestens 40 mm betragen. Bei Verwendung anderer Bleche: 30 mm.

- a: bis 8 m Gebäudehöhe mindestens 50 mm  
 bis 15 m Gebäudehöhe mindestens 100 mm  
 über 15 m Gebäudehöhe mindestens 150 mm

Die Ausführung des Dachrandes und der Verwahrung kann unterschiedlich konstruiert sein.

Die Überdeckung des Anschlusses muss möglichst groß sein, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.