


Putz-Detail 10.2.2

Fensteranschluss mit Anputzleiste; Edelkratzputz



- 1 Mauerwerk
- 2 Fensterrahmen
- 3 Anputzleiste
- 4 mineralischer Unterputz, z.B. weber-dur
Kalk-Zement-Leichtputz,
- 5 Edelputz, z.B. weber.top Kratzputz
- 6 Weber.mix 125 Profilansetz-und Installationsmörtel

- 7 Kantenprofil, Kantenrichtwinkel, z.B. Protektor
Nr. 1014 (mit PVC-Kante) oder 2213 (Edelstahl ohne
PVC-Kante). Bei unebenen Untergründen,
zur Vermeidung von zu dickem Putzauftrag:
Protektor Nr. 1013 (mit PVC-Kante)
- 8 Fensterbank-Seitenteil
- 9 Fensterbank

Überstand der Fensterbank mindestens 40 mm ab fertigem Oberputz.
Gefälle der Fensterbank mindestens 5° (8 %), dies entspricht 0,8 cm Gefälle auf 10 cm.

Für die Ausführung der Fuge zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen sind vom Fensterbauer die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Die Fensterbank muss als dichte Wanne ausgebildet sein.