



Belagsname:
Belagsgruppe:
Hersteller / Auftraggeber:
Adresse:

weber.floor 4610 IndustryTop
Industriebeschichtung auf
Zementbasis- matt
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf

- Materialkunde: weber.floor 4610 ist ein pumpbarer, schnell härtender und selbst glättender Belag auf einer spezieller Mörtel- und Sandbasis, ergänzt mit Additiven und Binder. Er ist als Nuttschicht in industriellen und gewerblichen Bereichen vorgesehen.
Eigenschaften: Maximale Schichtdicke 15 mm, Minimum 4 mm. Empfohlene Schichtdicke 6 - 8 mm. Abhängig von der Temperatur kann die Oberfläche nach 2-4 Stunden vorsichtig begangen werden.
Oberfläche: Richtig verlegt, hat der Belag eine dunkelgraue Farbe mit leichten Schattierungen und einer feinen, dem geglätteten Beton sehr ähnlichen Oberfläche.
Kunststoffvergütung: Wenn keine Anforderung an die Optik besteht, kann weber.floor 4610 ohne weitere Beschichtung belassen werden.
Wichtige Hinweise: Fussverkehr vor der endgültigen Aushärtung nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt.

Baufeinerreinigung

Lösen Schmutz durch Staubsaugen entfernen (Wichtig: zum Saugen bitte Parkettdüse verwenden.) Danach nochmals mit dem Lamello und Flortexttücher wischen (eventuell Tuch mit klarem Wasser ansprühen).

Anzahl der Arbeitsgänge

Die Anzahl der einzelnen Beschichtungen hängt von der Fläche und der Nutzung ab. Für den gewerblichen Bereich sind mindestens jeweils 2 Arbeitsgänge zum Porenfüllen und zur Schutzbehandlung vorzusehen. Es gilt prinzipiell – je mehr Schichten desto dauerhafter. Die Einhaltung der Trockenzeit zwischen den Anstrichen ist zu beachten!!

Verbrauch der Produkte für Ersteinpflege

Der Verbrauch nimmt mit zunehmender Anzahl der einzelnen Beschichtungen ab beträgt pro Arbeitsgang ca. 40 g/ m² zu Beginn und stellt sich zum Ende auf ca. 30 g/m² ein. Die Angaben gelten für ordnungsgemäß eingebautes weber.floor 4610 Material. Vollständige Aushärtung der Fläche nach 2-3 Tagen.

Matte Oberfläche

Table with 4 main columns: Grundbehandlung, Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung, Grundreinigung. Each column has sub-columns for Methode and Produkt. Includes rows for Poren füllen, Schutzbehandlung, and Nasssaugen.

◆ = Produktdosierung *) Verbesserung der Trittsicherheit, bei hohem Staubeintrag tägliche Reinigung.

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produktinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage:

http://www.diversey.de

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater.

Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet.

Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.