

weber.therm HF 042 Fassade eco Holzrahmenbau

Dämmplatte



Produkteigenschaften

Format: 60 x 130 cm
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,042 W/mK
Dickenspektrum: 80 - 160 mm
Kantenausbildung: Nut & Feder
Oberfläche: glatt
Oberfläche Rückseite: glatt

Details

Rohdichte: ca. 160 kg / m³
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B 2
Euroklasse (DIN EN 13501-1): E
Armieren: weber.therm 301

Dämmstoffdicke	m ² / Bund	Platten / Bund
80 mm	42,12 m ²	54 Stück
100 mm	34,32 m ²	44 Stück
120 mm	28,08 m ²	36 Stück
140 mm	24,96 m ²	32 Stück
160 mm	21,84 m ²	28 Stück

weber.therm HF 046 Fassade eco Holzrahmenbau

Dämmplatte



Produkteigenschaften

Format: 60 x 130 cm
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,046 W/mK
Dickenspektrum: 40 - 60 mm
Kantenausbildung: Nut & Feder
Oberfläche: glatt
Oberfläche Rückseite: glatt

Details

Rohdichte: ca. 180 kg / m³
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B 2
Euroklasse (DIN EN 13501-1): E
Armieren: weber.therm 301

Dämmstoffdicke	m ² / Bund	Platten / Bund
40 mm	84,24 m ²	108 Stück
60 mm	56,16 m ²	72 Stück



weber.therm HF 042 Fassade eco Massivbau

Dämmplatte



Produkteigenschaften

Format: 60 x 83 cm
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,042 W/mK
Dickenspektrum: 100 - 160 mm
Kantenausbildung: stumpf
Oberfläche: glatt
Oberfläche Rückseite: glatt

Details

Rohdichte: ca. 160 kg / m³
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B 2
Euroklasse (DIN EN 13501-1): E
Kleben und Armieren: weber.therm 301

Dämmstoffdicke	m ² / Bund	Platten / Bund
100 mm	19,92 m ²	40 Stück
120 mm	15,94 m ²	32 Stück
140 mm	13,94 m ²	28 Stück
160 mm	11,95 m ²	24 Stück

Zubehör

weber.therm HF 042 Leibung eco

Leibungsdämmplatte



Produkteigenschaften

Format: 59 x 125 cm
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,042 W/mK
Dickenspektrum: 20 - 60 mm
Kantenausbildung: stumpf
Oberfläche: glatt
Oberfläche Rückseite: glatt

Details

Rohdichte: ca. 160 kg / m³
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B 2
Euroklasse (DIN EN 13501-1): E
Kleben und Armieren: weber.therm 301

Dämmstoffdicke	m ² / Bund	Platten / Bund
20 mm	165,20 m ²	224 Stück
40 mm	82,60 m ²	112 Stück
60 mm	51,63 m ²	70 Stück

Fassade / Wand

Hinweis: Andere Plattendicken auf Anfrage.