

weber.tec 828 SZ

Schnittschutzband

Als Schnittschutzeinlage auf Abdichtbändern

Anwendungsgebiet

- selbstklebend
- optional anwendbar bei allen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534
- chemikalienbeständig

Produkteigenschaften

- extrem dünn
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl
- einfache Anwendung

Anwendungsgebiet

Das **weber.tec 828 SZ**, Schnittschutzband dient dem sicheren und langfristigen Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich der Anschluss- und Bewegungsfugen. Das rostfreie und extrem dünne Edelstahlband verhindert beim Herausschneiden und Erneuern von elastischen Silikonfugen, dass die Abdichtungsschicht mit einem Cuttermesser unabsichtlich durchgeschnitten oder beschädigt wird. Diese Maßnahme kann auf allen Weber-Verbundabdichtungen und in allen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534 aber auch in Außenbereichen eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

weber.tec 828 SZ ist ein hochwertiges, rostfreies Edelstahlband

Zusammensetzung

Legierung: 1.4310.4

Qualitätssicherung

weber.tec 828 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

Verarbeitung

Weber Flächenabdichtung gemäß der jeweiligen Verarbeitungsanweisung herstellen. Nach Abtrocknung das 20 mm breite **weber.tec 828 SZ**, Schnittschutzband mit einer Schere auf die erforderliche Länge zuschneiden. Anschließend den auf der Rückseite aufgebrauchten weißen Papierstreifen abziehen und das Band mit der Klebeseite direkt auf der Abdichtung (AiV) anbringen und fest andrücken. Richtig angebracht ist das Schnittschutzband, wenn der Metallstreifen genau auf Höhe der elastischen Fuge platziert wird und der orangefarbene Schutzmantel nach vorne zeigt.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	Bemerkung
Rolle	10 Meter	weber.tec 828 SZ

Produktdetails

Farbe: silber/orange

Dicke: 0,24 mm

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützter Lagerung ist das Material unbegrenzt lagerfähig.