

weber Anputzleiste Fix

Anputzleiste

Anputzleiste mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

Anwendungsgebiet

- für Putz-Systeme

Produkteigenschaften

- für den exakten Putzanschluss an Fensterrahmen

Produktbeschreibung

Selbstklebendes Kunststoffprofil, ausgestattet mit schlagregendichtem PE-Dichtband sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen. Das Profil ist ein reines Standardprofil, Bewegungen können von diesem nicht aufgenommen werden.

Produkteigenschaften

- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung
- Schlagregendichte Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Reduzierte Schallübertragung
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Vor dem Dämmstoff verarbeitbar

Technische Werte

Stablänge	2,4 m
Putzdicke	6 mm
Sk-PE-Dichtband	8 x 3 mm
Sk-Band Schutzlasche	10 mm
Inhalt/Palette	3600 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtbandes aufgenommen werden.

Verarbeitung

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lack- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.
- Die Armierung bzw. die Endbeschichtung darf die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da ansonsten der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann.
- Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
- Beim Entfernen der abknickbaren Schutzlasche darf kein Cuttermesser verwendet werden.

weber Anputzleiste Fix

Anputzleiste

Verpackungseinheiten

Gebinde	Verpackungsinhalt	VPE / Palette
Karton	72 lfm/Karton	50 Karton/Palette
Bund	30 Stk/Bund	
