Technisches Merkblatt

weber Anputzleiste Universal

Anputzleiste

Anputzleiste Universal mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

Anwendungsgebiet

- für Putz-Systeme

Produkteigenschaften

- Anputzleiste mit Schutzlippe

Produktbeschreibung

Selbstklebendes Kunststoffprofil, ausgestattet mit einem PE-Schaumband sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen. Das Profil ist eine reine Standardanputzleiste, Bewegungen können von dieser nicht aufgenommen werden.

Produkteigenschaften

- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung
- Keine nachtäglichen Reinigungsarbeiten
- Reduzierte Schallübertragung
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig

Technische Werte

Stablänge	2,4 m
Putzdicke	15 mm
Inhalt/Palette	3600 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Sk-PE-Dichtband	13 x 3 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtbandes aufgenommen werden.

Verarbeitung

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebeprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 ºC.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Verpackungsinhalt	VPE / Palette
Karton	72 lfm/Karton	50 Karton/Palette
Bund	30 Stk/Bund	

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Tel.: +49 211 91 369-0 · Fax: +49 211 91 369-129 · www.sg-weber.de
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875