

weber.therm W38 pro / pro K

Gewebeanputzleiste

Gewebeleiste weber.therm W38 pro für WDVS mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

Anwendungsgebiet

- WDVS
- für einen filigranen Anschluss mit Schattenfuge

Produkteigenschaften

- einteilig mit integriertem Fugendichtband
- mit Armierungsgewebe, 6 x 6 mm, 12,5 cm

Anwendungsgebiet

Das Profil wird gemäss den Weber-Auswahlkriterien eingesetzt bei Putzanschlüssen im WDV-System mit Laibungsdämmung und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegung gerechnet werden muss.

Produktbeschreibung

Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband Typ BG 1, Sk-PE-Klebeband 6 x 1 mm, abreissbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und Gewebeteil ultraschallverschweisst.

Technische Werte

	W 38 pro	W 38 pro K
Stablänge	140 cm / 240 cm	240 cm
Putzdicke	8 mm	15 mm
Geeignet für	Dünnputz	Dickputz / Kratzputz
Material	Hart-PVC und TPE gefertigt nach DIN 16941	
PUR-Dichtband	10 mm Typ BG 1 - schlagregendicht für eine Fuge von 3–9 mm	
Sk-Band Schutzlasche	12 mm	
Sk-PE-Klebeband	6 x 1 mm	
Gewebebreite	12,5 cm	12 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004	MW 6 x 6 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PUR-Dichtbandes aufgenommen werden.	

Allgemeine Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebprobe durchführen.

Verarbeitung

- Gewebeleiste mit Auflagenschere auf Fertigmass schneiden.
- Schutzlasche oben/unten entlang der TPE-ZIP-Naht einreissen.
- Die Gewebeleiste auf den Fensterrahmen etc. fixieren durch Andrücken.
- Dämmung und Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien einbauen.
- Abschliessend Schutzlasche mit der Schutzfolie nach vorne abreißen, dann die rote Aktivierungslasche hinter dem PUR-Dichtband seitlich herausziehen.

weber.therm W38 pro / pro K

Gewebeanputzleiste

Verpackungseinheiten

Gebinde	Verpackungsinhalt
Bund	25 Stk/Bund
