Anlage 1

Protokoll Aufklärungsgespräch

für die reaktiv abbindende 2-komp. Dickbeschichtung weber.tec Superflex D 24

Bauherr:

Name:

Ort:

Straße:

Telefon:

Auftragnehmer:

Name:

Ort:

Straße

Telefon:

Bauvorhaben:

Name:

Ort:

Straße:

Datum:

Objektdaten:

Dränung nach DIN 4095 ☐ vorhanden ☐ geplant ☐ keine

Lastfall ☐ W 1.1 E und 1.2 E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser

☐ W 2.1 E Druckwasser ≤ 3 m ☐ W 2.2 E Druckwasser ≥ 3 m*

☐ W 3 E nichtdrückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

abzudichtende Fläche: _____m ²

Vereinbarung:

Entsprechend VOB, Teil C, DIN 18336, Abschnitt 03, kommt eine reaktiv abbindende, 2-komp. Dickbeschichtung FPD zur Ausführung. Das Abdichtungssystem weber.tec Superflex D 24 übertrifft die Leistungsanforderungen, die an flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen FPD gestellt werden. Für den vorgesehenen Anwendungsbereich liegt ein Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen vor. weber.tec Superflex D 24 verfügt über ein Allgemeines bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) nach PG MDS/FPD, für diesen Anwendungsbereich.

Der Bauherr wurde über die Abweichung von der DIN 18533, Bauwerksabdichtungen, hingewiesen und stimmt der Verwendung der reaktiv abbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung weber.tec Superflex D 24 an o.g. Bauvorhaben zu.

Dieser, von der Norm abweichende Baustoff, wird in den Werkvertrag aufgenommen. Für die Verarbeitung wird das jeweils gültige Merkblatt weber.tec Superflex D 24 Vertragsbestandteil.

Datum, Unterschrift Bauherr:

Datum, Unterschrift Auftragnehmer:

Saint-Gobain Weber GmbH ▪ Schanzenstr. 84 ▪ 40549 Düsseldorf ▪ Telefon 0 211/ 91369 - 0