Daten und Fakten

Objekt:
Wohnanlage, 377 Wohneinheiten

Bauherr:
GEWOFAG, München

Architekt:
Ballmoos Krucker Architekten;
Maier Neuberger Architekten GmbH

Ausführung:
IFAM Ingenieurbüro
Fassade Ausbau GmbH, Feldkirchen

Fläche:
23.000 m²

Fertigstellung:
Januar 2020

Fassade mit Besenstrich und Klinkerriemchen

Der geschwungene Baukörper beeindruckt durch gefaltete Fassaden, für die das solide **weber.therm** Dickputzsystem mit einem Putzaufbau von über 20 mm Schichtdicke verwendet wurde. Die Fassaden an der Straßenseite verstärken durch den mineralischen Edelputz **weber.star 224 AquaBalance** in Besenstrich-Technik die dynamische Wirkung.

Der Sockel setzt durch Klinkerriemchen einen klaren horizontalen Akzent. Die Klinker-Konstruktion ist nicht nur robust, sie hat auch eine gestalterische Funktion. Der Sockel gibt dem hohen Gebäude eine Basis und zeichnet gleichzeitig eine Silhouette in einem kleineren Maßstab.

Verwendete Weber-Produkte:
webertherm Dickputzsystem
weber.star 224 AquaBalance , mineralischer Edelputz