

Die richtige Ausrüstung und das richtige Zubehör für alle gängigen Putzmaschinen**

Ausrüstung und Zubehör für alle gängigen Putzmaschinen. z.B. Duomix, G4 und G5			Edelputze weber.star	Edelkratzputze weber.top		Edelkratzputz weber.top 200	Strukturputze weber.star	Zementputze weber.dur	Unterputze weber.dur	Klebe- und Armierungsmörtel weber.therm	Dämmputz weber.therm	Sanierputze weber.san
Schneckenmantel	Förderdruck max. in bar	Förderleistung in l/min				Schleppputz weber.star 249						
1/2 Leistung D4-3, D4-1/2	20	ca. 12					●			●		
1/1 Leistung D4-2 D4-1/1, D5/2,5	20	ca. 20	●	●				●	●	●		
1/1 Leistung D6-3	25-30	ca. 20	●	□				●	●	□		●
D8-1,5	20	ca. 30		●				□	□		●	
Im Silo: Movie, EMP	30	ca. 25		● (nur Movie)				●	●	●		●
ZP-3, HM-5	30	ca. 30			●							
				≤ 2 mm Korngröße	3-4 mm Korngröße	5-8 mm Korngröße						
	Mörteldruckmanometer		25 mm	25 mm	35 mm	35/50 mm	25 mm	35 mm	25 mm	25 mm	35 mm	25 mm
	Mörtelschlauch		25 mm	25 mm	35 mm	35/50 mm, ggf. mit Reduzierstück 50/35 mm	25 mm	35 mm	35 mm	25 mm	35 mm	25 mm
	Spritzgerät		Spritzgerät 25 mm	Spritzgerät 25 mm	Spritzgerät 35 mm	35 mm	Feinputzspritz-gerät 25 mm	Spritzgerät 25 mm	Spritzgerät 25 mm	Spritzgerät 25 mm	35er Dämmputz-spritzgerät	Spritzgerät 25 mm
	Nachmischer			z.B. Rotorquirl nach Wahl						z.B. Rotoquirl	Rotoquirl (G4)	
	Feinputzdüse		12-16 mm	16-18 mm	16-20 mm	Kragendüse 18/20 mm, ggf. zusätzlich eingeschnitten	10-14 mm	12-16 mm	12-16 mm	9-12 mm	14-16 mm (Empfehlung Typ F)	12-16 mm
	Zubehör						evtl. Wasserdurchflussmesser 31,5-315 l/h Einsatzdüse für Wasserzulauf				Dämmputz-Mischwendel Behälteraufsatz	mit Luftloch D 6-3
	Bemerkungen		Auch mit 35 mm Schlauchaus-rüstung förderbar	1) Ausreichend großes Pumpenendstück 1 1/4" 2) Nur spannbaren Schneckenmantel einsetzen 3) Über 3 mm Kornstärke nur 35er Ausrüstung einsetzen 4) Beim Schneckenmantel nur qualitativ hochwertige Markenprodukte verwenden. 5) Besonders empfehlenswert sind Schneckenmäntel mit weicher Elastomermischung (Shore A = 60-65)		• Kompressor mit hoher Luftleistung • Spannbarer Schneckenmantel, ähnlich der Movie • Pumpe mit Variogetriebe • Horizontalmischer mit höherer Mischleistung wie die Förderleistung der Pumpe		Auch mit 35 mm Schlauchaus-rüstung förderbar	Auch mit 35 mm Schlauchaus-rüstung förderbar		Nur spannbaren Schneckenmantel einsetzen. weber.therm 507 auch mit 25 mm Schlauchaus-rüstung förderbar. weber.therm 505, weber.therm 509 nur mit 35 mm Schläuchen möglich	Auch mit 35 mm Schlauchaus-rüstung förderbar
	Maximale Förderweiten: 25er Ausrüstung mit D4-2 bzw. D4-3		20 m	20 m			20 m	20 m	20 m	20 m		
	25er Ausrüstung mit D6-3		30 m	30 m				30 m	30 m	30 m		30 m
	35er Ausrüstung mit D6-3, D8-1,5		26 m	26 m				26 m	26 m	26 m	50 m (weber.therm 505 max. 40 m, weber.therm 509 max. 20 m)	26 m
	Movie + EMP			40 m				40 m	40 m	40 m		40 m
	ZP-3, HM-5					40 m						
	Weitere Misch- und Förderaggregate		Durchlaufmischer + Pumpe z.B. D20, P20 V HM5 + ZP3	Durchlaufmischer + Pumpe D20 + P 20 V HM5 + ZP3		ZP-3, HM-5*	Kolbenpumpen, z.B. P13	Durchlaufmischer + Pumpe z.B. D20 + P20 V HM5 + ZP3	Durchlauf-mischer + Pumpe z.B. D20 + P20 V HM5 + ZP3	Durchlauf-mischer + Pumpe z.B. D20 + P20 V HM5 + ZP3	Keine Kolbenpumpen, z.B. P13	Durchlauf-mischer + Pumpe z.B. D20 + P20 V HM5 + ZP3

Ausrüstungsplaner

Ausrüstungsplaner

Service

Service



* oder gleichwertig
 ** Tabelle gilt für Putze mit einer Korngröße von bis zu 4 mm, Körnung > 4 mm mit HM5 + ZP3

Richtwerte ● = empfehlenswert □ = bedingt empfehlenswert

