Technisches Merkblatt

weber.therm Tropfkantenprofil

Tropfkantenprofil

Tropfkantenprofil mit verschweißtem VWS-Gewebe

Anwendungsgebiet

- WDVS
- Balkonunterseiten, Rolladenkästen etc.

Produkteigenschaften

- Hart-PVC
- Schenkellänge 12,5 x 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Produktbeschreibung

Zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Balkonunterseiten, Fensterstürzen, Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen etc.

Produkteigenschaften

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung

Technische Werte

Stablänge	2,5 m
Gewebe und Gewebebreite	160 g, 10 cm rot
Gewebeaufdruck	Weber + Logo
Gewebebefestigung	verschweißt
Putzdicke	5 mm
Profilmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)

Verarbeitung

Das Tropfkantenprofil wird vor der Flächenarmierung vollflächig mit der systemzugehörigen Armierungsmasse direkt auf den Sturzbereich der vorbereiteten Dämmplatten befestigt. Hierzu ist im Bereich der Dämmplattenkante die Armierungsmasse auf die Dämmplatten vorzulegen und das Profil einzudrücken. Die Armierungsmasse sollte etwa in der Breite der Gewebestreifen aufgetragen werden. Anschließend werden die Gewebestreifen in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt.
Das Glasfasergewebe der nachfolgenden Flächenarmierung muss bis an den Eckbereich des Tropfkantenprofils herangeführt werden.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Karton	10 Stk/Karton	40 Karton/Palette
	25 lfm/Karton	1.000 lfm/Palette

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Tel.: +49 211 91 369-0 · Fax: +49 211 91 369-129 · www.sg-weber.de
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875