

weber.projekt Fensteranschlussprofil 3D

Anschlussprofil

Fensteranschlussprofil 3D für Leibungselemente mit maximaler Bewegungsbeanspruchung

Anwendungsgebiet

- Fensteranschlüsse
- Leibungselemente

Produkteigenschaften

- PVC
- integriertes Kompriband

Produktbeschreibung

weber.projekt Fensteranschlussprofile 3D ohne Schutzlippe und integriertem Kompriband passend für alle Plattendicken mit 3mm Edelputzanschlusssteg und abknickbare U-Lasche, ohne innenliegendes PE-Band, speziell für mineralische/faserige Leibungsplatten.

Technische Werte

Maße	Länge: 3.000 mm Breite (Innen): 12,5 mm - 30,0 mm
Material	PVC
Farbe	Weiß
PE-Bänder innenliegend	ohne
Kompriband außenliegend komprimiert	3,0 mm bis 6,0 mm (Bewegungsaufnahme)
Brandverhalten Profil	Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) mit Putzsystem nach EN ISO 9239-1

Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Allgemeine Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain weber GmbH erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Lagerbedingungen

Trocken und eben lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Besondere Hinweise

Verarbeitungstemperatur

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: + 5°C

Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: + 40 °C

Untergründe

Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz). Eine Reinigung wird empfohlen, eine Klebprobe ist durchzuführen. Bei speziellen Oberflächen (lackiert bzw. pulverbeschichtet) ist der Untergrund vor Anbringen der Profile vorzubehandeln - nach Rücksprache mit dem Tür- bzw. Fensterlieferanten.