

weber.projekt Nistkasten MAUERSEGLER

Vario-Nistkasten MAUERSEGLER 1-Fach mit Mauerwerksdämmung

WDVS-konformer Nistkasten aus Holzbeton/Putzträgerplatte mit Gewebeanschluss und optionaler Mauerwerksdämmung

Anwendungsgebiet

- WDVS
- Nistgelegenheit für Mauersegler

Produkteigenschaften

- Aus Holzbeton/Putzträgerplatte
- 1-Fach

Anwendungsgebiet

Der Nistkasten für Mauersegler kann bei Neubauten oder bei Gebäudesanierungen im WDVS integriert werden. Die Einflugrosette ist passend für die gewünschte Armierungsschichtdicke (mind. 5mm) ausgebildet und das mitgelieferte Flächenarmierungsgewebe-Passstück ist für den perfekten Anschluss in der Einflugrosette hergestellt. Die Nistkästen werden mit geeignetem Klebemörtel auf den vorbereiteten Untergrund geklebt und optional auch noch zusätzlich mechanisch befestigt.

Produktbeschreibung

Mit diesem Nistkasten bieten Sie dem Mauersegler eine passende Nistgelegenheit. Der Mauersegler, eigentlich ein Felsenbrüter, nutzt unsere Gebäude als „Ersatzfelsen“. Mauersegler suchen sich ihre Nistgelegenheiten in Hohlwänden, unter Dachrändern und Dächern. Durch Gebäudesanierungen und neue Fassadendämmung gibt es jedoch immer weniger dieser Nistgelegenheiten. Hier ist ein Nistkasten für Mauersegler eine ideale Lösung. Dieses Modell wird aus dem nachhaltigen Material hergestellt, einer Mischung aus Holzfaser und Beton. Optional können auch mehrere Nistkästen nebeneinander verbaut werden. Die Einflugöffnung dieses Nistkastens wurde für den Mauersegler „maßgefertigt“. Dennoch kann es vorkommen, dass auch Haussperlinge und Kohl- oder Blaumeisen darin brüten. Es könnte sogar ein Star versuchen, sich in den Nistkasten hineinzuzwängen. Kein Problem. Sollte dann doch ein Mauersegler einziehen wollen, wird er die anderen Bewohner freundlich, aber bestimmt zum Auszug bringen. Oft entdecken die Mauersegler die Nistkästen eher, wenn diese von anderen Vogelarten bewohnt werden.

Technische Werte

Außenmaße	Innenmaße	Einflugöffnung
Höhe/mm: 175	Höhe/mm: 135	Höhe/mm: 30
Tiefe/mm: 155	Tiefe/mm: 125	Breite/mm: 70
Breite/mm: 400	Breite/mm: 360	Armierungsdicke/mm: 5

Gewicht ohne Dämmung und Montageelemente: 5,38 kg

Allgemeine Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain weber GmbH erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Lagerbedingungen

Trocken und eben lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Pflege und Wartung

Mauersegler benutzen wenig Nistmaterial und beschmutzen die Fassade nicht. Darum brauchen die Einbaunistkästen auch nicht gereinigt zu werden, es gibt aber Nistkästen mit Öffnungsoption der Einflugrosette.

weber.projekt Nistkasten MAUERSEGLER

Vario-Nistkasten MAUERSEGLER 1-Fach mit Mauerwerksdämmung

Verarbeitung

Die Nistkästen waagegerecht und vorzugsweise an der Nord- oder Ostseite einbauen. Die Süd- oder Südwestfassade ist wegen des Regeneinflusses weniger geeignet. Auch sollte der Nistkasten möglichst weit oben in die Fassade eingearbeitet werden, mindestens jedoch in 4 m Höhe. Die Anflugroute zum Kasten freihalten, also keine Bäume oder Sträucher vor die betreffende Wand pflanzen und keine Markise oder ähnliches über dem Einbaustein montieren. Mauersegler brüten gerne in Kolonien. Darum empfiehlt es sich, gleich mehrere Nistkästen einzubauen. Der Abstand sollte dann mindestens 40 cm betragen. Nistmaterial ist nicht erforderlich.