

weber.projekt Vario-Raffstorekasten EPS

Rollladen-/ Raffstorekasten

Raffstorekasten aus Neopor mit spezieller zementfreier mineralischer Putzoberfläche

Anwendungsgebiet

- WDVS
- Fensterelemente

Produkteigenschaften

- Aus Neopor-Hartschaum
- Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK
- Integrierte Kabeldurchführungen

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von marktüblichen Jalousien-/ Raffstorebehängen.

Produktbeschreibung

weber.projekt Raffstorekasten aus Neopor mit spezieller zementfreier mineralischer Putzoberfläche, integriertem PVC-Profil mit flexiblem Gewebeanschluss und Aufnahmeprofil für den Alu-Rollladendeckel sowie integrierter ungleichschenkligen, unregelmäßig vorgebohrten Alu-Halteleiste zum durchdübeln mit WDVS Dübeln. Zwei luftdichte Kabeldurchführung sind seitlich integriert.

Technische Werte

Brandverhalten Dämmstoff	Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) ohne Putzsystem	DIN 4102
Brandverhalten Beschichtung	Baustoffklasse A2 (nichtbrennbar) ohne Putzsystem	DIN 4102
Brandverhalten Sandwicheaufbau	Baustoffklasse B-s1 d0 ohne Putzsystem	EN 13501
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	100	EN 12086
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	0,031 W/mK	
Rohdichte	32 kg/m ³	
Druckbelastung / Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN 826	162 kPa	
Dämmstoff	Neopor-Hartschaum Farbe: grau Gewicht: 32 kg/m ³	
Beschichtung	Mineralische Beschichtung Farbe: weiß oder anthrazit Struktur: rau oder glatt	
Profil	Alu-U-Profil 2 mm, ungleichschenklige, unregelmäßig vorgebohrt	
Maße	Länge: bis 3.000 mm Höhe: bis 600 mm	
Option	PVC-Putzabschlussprofil mit flexiblem Gewebe und Aufnahme funktion für den Alu-Rollladendeckel	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Allgemeine Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain weber GmbH erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt ins-

weber.projekt Vario-Raffstorekasten EPS

Rollladen-/ Raffstorekasten

besondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Lagerbedingungen

Trocken und eben lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Besondere Hinweise

Bei Elementen länger als 3.000 mm erfolgt die Stoßverbindung mit den Edelstahlverbindungswinkeln.

Bei Elementen mit Schachthöhe >300 mm wird je Meter werksseits ein Edelstahlverbindungselement eingebaut, die Winkel sind jedoch separat zu bestellen.

WDVS-Schraubdübel als Montagehilfe werden nicht mitgeliefert, sondern müssen vom WDVS-Systemlieferanten abgestimmt auf den Untergrund geliefert werden.