



## weber pluscalc Glätte



Feinspachtel



GESUNDHEIT &  
WOHLBEFINDEN  
IM INNENBEREICH



VIelfÄLTIGE  
OBERflÄCHEN-  
GESTALTUNG



ZUVERLÄSSIGKEIT

### Umwetlabels & Zertifikate



### Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

**Deklarationsnummer:** EPD-VDP-20230399-IBO1-DE

**Titel:** Putzmörtel Normalputz/Edelputz mit besonderen Eigenschaften

**Herausgeber:** Institut Bauen und Umwelt e.V.

**Inhaber:** Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

**Deklarierte Einheit:** 1 kg

**gültige DIN-Norm:** DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	kg CO2 Äq.	3,35E-01
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	kg CO2 Äq.	3,68E-01
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	kg CO2 Äq.	-3,25E-0
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	kg CO2 Äq.	1,26E-04

### DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

■ **DGNB Navigator Registrierungscode:** 9CYKWS

■ **Version:** 2023

■ **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 2

■ **Zuordnung Produktgruppe:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren

**weber pluscalc Glätte erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**



## BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 4
- **Zuordnung:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.  
Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc.

weber pluscalc Glätte erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

## NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

- **Version:** 2024
- **Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
- **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 5.3

weber pluscalc Glätte übererfüllt die Anforderungen

## QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.3
- **Zuordnung:** Spachtelmassen, Dispersionspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbundene Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc.

weber pluscalc Glätte erfüllt die Anforderungen

## Inhaltsstoffe

- SVHC\*: nicht enthalten  
\*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%
- Lösemittelgehalt nach VdL-Richtlinie 01: lösemittelfrei
- Weichmacher nach VdL-Richtlinie 01: weichmacherfrei
- VOC EU: nicht enthalten

## Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.