





# weber.san 952

#### Porengrundputz









# **Umwelt-Produktdeklaration (EPD)**

Deklarationsnummer: EPD-VDP-20230400-IBO1-DE

Titel: Putzmörtel Leichtputz

Herausgeber: Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Inhaber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

Deklarierte Einheit: 1 kg

gültige DIN-Norm: DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	kg CO2-Äq.	3,39E-01
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	kg CO2-Äq.	3,71E-01
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	kg CO2-Äq.	-3,24E-0
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	kg CO2-Äq.	1,32E-04

# **DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)**

**■ Version:** 2023

Kriterium: ENV1.2 Gesundes Bauen

Zuordnung Kriterienmatrix: 2

Zuordnung Produktgruppe: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc..

Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren

weber.san 952 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4

Version: 2023

Kriterium: ENV1.2 Gesundes Bauen

Zuordnung Kriterienmatrix: 5

Zuordnung Produktgruppe:

Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber

weber.san 952 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4





# **BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)**

- Version: 2017
- Zuordnung Kriterienmatrix: 4
- Zuordnung: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.
  Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc.

#### weber.san 952 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

- **Version:** 2017
- Zuordnung Kriterienmatrix: 35
- Zuordnung: Putze im Außenbereich : Beton, Mauerwerk, Mörtel oder im WDVS

weber.san 952 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

# NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

- Version: 2024
- **▼ Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
- **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 5.1. und 5.3

weber.san 952 erfüllt die Anforderungen

# QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

- **Version:** 2023
- Zuordnung Kriterienmatrix: 5.1
- Zuordnung: Fassadenputze mit und ohne Filmschutz / algizide Ausrüstung

# weber.san 952 erfüllt die Anforderungen

- Version: 2023
- Zuordnung Kriterienmatrix: 5.3
- **Zuordnung:** Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc.

### weber.san 952 erfüllt die Anforderungen

# Inhaltsstoffe

- SVHC\*: nicht enthalten
  - \*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikialenagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%
- VOC EU: nicht enthalten

# **Unser Beitrag zum Umweltschutz**

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt basiert auf unseren Erkenntnissen und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt des Ausgabedatums. Zusätzlich sind die Angaben im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt und weiteren relevanten Dokumenten, wie zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), zu beachten.