

weber.floor 4945

Systemgewebe

Armierungsgewebe aus Glasfasern mit alkaliresistenter Imprägnierung zur Verstärkung von Bodenkonstruktionen

Produktsteckbrief

- Für Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- In der Altbausanierung
- Verstärkung von Bodenkonstruktionen

Produktvorteile

- Hohe Zugfestigkeit
- Alkaliresistent imprägniert
- Maschenweite 8 x 8 mm

Produktbeschreibung

weber.floor 4945 Systemgewebe ist ein werksmäßig hergestelltes, imprägniertes Glasgittergewebe.

Anwendungsgebiet

Im Wohnungs- und Gewerbebau bei der Renovation von Bodenflächen. Zur Verstärkung von Verbundkonstruktionen z. B. bei unzureichenden Oberflächenzugfestigkeiten, auf Holzböden, für dünnschichtige Konstruktionen auf Dämmschicht usw.. Anwendung im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Stabiles Glasfasergewebe
- Rollenbreite 1 m
- Flächengewicht ca. 225 g/m²

Verbrauch/Ergiebigkeit

je m² mit Überlappung:

ca. 1,05 m²

Lagerung

Lagerung
Lagerbedingungen

mind. 5 Jahre
Das Material sollte trocken und kühl im ungeöffneten Originalgebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergründe

im Verbund, auf Trennlage

Untergrundvorbereitung

- Unebenheiten und Mörtelreste entfernen. Bei Trennlage abkehren oder absaugen, bei Verbundkonstruktionen Kugelstrahlen oder Schleifen.

Verarbeitung

Verarbeitung:

- Faltenfrei entweder auf Trennlage oder im Verbund direkt auf den Untergrund auslegen und ca. 5 cm überlappen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

weber.floor 4945

Systemgewebe

Anwendungsbeispiele:

- auf Holzdielen und Spanplatten in Verbindung mit **weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** oder **weber.floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell**
- auf Trenn- oder Dämmlage mit geringer Aufbauhöhe in Verbindung mit **weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich**, **weber.floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell** oder **weber.floor 4365 Dünnestrich**
- auf Fußbodenheizung im Verbund in Verbindung mit **weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** oder **weber.floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell**

Allgemeine Hinweise

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Rolle	50 m ²	20 Rollen / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner