

weber.prim 400

Tiefengrund

Auf kreidenden und sandenden Untergründen verfestigend wirkendes, lösemittelfreies Hydrosol

Produktsteckbrief

- Innen und Außen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Wirkt stark verfestigend
- Hat eine hohe Kapillargängigkeit
- Lösemittelfrei
- Alkaliresistent

Produktbeschreibung

weber.prim 400 ist ein werksmäßig hergestelltes, Verarbeitungsfertiges, lösungsmittelfreies und geruchsarmes Hydrosol.

Anwendungsgebiet

weber.prim 400 eignet sich zur Verfestigung von ausgewitterten, kreidenden und sandenden Untergründen sowie Putzen und Mineral- und Dispersionsfarbanstrichen im Innen- und Außenbereich. **weber.prim 400** eignet sich besonders in Räumen mit schlechter Belüftung.

Produkteigenschaften

- Hohe Kapillargängigkeit
- Stark verfestigend
- Alkaliresistent
- Lösemittelfrei

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 l = ca. 1,0 kg

normal saugende Untergründe

ca. 0,2 l/m²

ca. 50,0 m²/10 l

stark saugende Untergründe

ca. 0,4 l/m²

ca. 25,0 m²/10 l

Technische Werte

Zusammensetzung

Organische Bindemittel

Lagerung

Lagerung

mind. 12 Monate

Lagerbedingungen

Im ungeöffneten Originalgebilde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C).

Verarbeitung

weber.prim 400

Tiefengrund

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

Verarbeitung

- Das Material lässt sich mit dem Pinsel oder der Deckenbürste streichen oder mit einem Spritzgerät auftragen. Wichtig ist ein gleichmäßiges Beschichten (nass in nass).
- Eine zu hohe Auftragsmenge kann zu einer Filmbildung (Glanz) und damit zu Haftungsproblemen der nachfolgenden Beschichtung führen.
- Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5 °C liegen.

Allgemeine Hinweise

weber.prim 400 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Kanister	10 Liter	60 Kanister / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: maxit west GmbH | Paul-Mathis-Str. 1 | 79291 Merdingen
Allgemeine Technik-Hotline: 09220 180* | www.weber-maxit.de
Handelsregister: AG Freiburg im Breisgau HRB 733505 | USt.-Nr.: DE455990071

* Normale Telefongebühren, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif