

## weber.prim 405

### Isoliergrund

Organischer, lösemittelfreier, weiss eingefärbter Grundanstrich zur Egalisierung ungleichmäßig saugender Untergründe

#### Produktsteckbrief

- Innen und Außen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

#### Produktvorteile

- Setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab
- Dampfdurchlässig
- Alkalibeständig

#### Produktbeschreibung

**weber.prim 405** ist ein werksmäßig hergestellter, organischer, weiß eingefärbter Grundanstrich.

#### Anwendungsgebiet

**weber.prim 405** wird zur Egalisierung ungleichmäßig saugender Untergründe eingesetzt. **weber.prim 405** vergleichmäßig die Saugfähigkeit verschiedenster Untergründe und verhindert so einen zu schnellen Entzug des Anmachwassers der folgenden Putzschicht.

#### Produkteigenschaften

- Setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab
- ist dampfdurchlässig
- Ist alkalibeständig
- Trocknungszeit: ca. 12 Stunden
- Lösemittelfrei

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

1 l = ca. 1,2 kg  
untergrundabhängig

ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>

#### Technische Werte

Basisfarbe  
Zusammensetzung

Weiß eingefärbt  
Organische Bindemittel, alkalibeständige Farbpigmente

#### Lagerung

Lagerung  
Lagerbedingungen

mind. 12 Monate  
Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C).

## weber.prim 405

Isoliergrund

### Verarbeitung

---

#### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

#### Verarbeitung

- Lässt sich mit der Rolle, der Deckenbürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät auftragen.
- Eine zu hohe Auftragsmenge kann zu einer Filmbildung (Glanz) und damit zu Haftungsproblemen der nachfolgenden Beschichtung führen.
- Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5 °C liegen.

### Allgemeine Hinweise

---

**weber.prim 405** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	15 Liter	24 Eimer / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: maxit west GmbH | Paul-Mathis-Str. 1 | 79291 Merdingen  
Allgemeine Technik-Hotline: 09220 180\* | [www.weber-maxit.de](http://www.weber-maxit.de)  
Handelsregister: AG Freiburg im Breisgau HRB 733505 | USt.-Nr.: DE455990071

\* Normale Telefongebühren, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif