

weber.tec 828 SZ

Schnittschutzband

Als Schnittschutzeinlage auf Abdichtbändern

Produktsteckbrief

- Selbsthaftend
- Chemikalienbeständig
- Optional anwendbar bei allen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534

Produktvorteile

- Extrem dünn
- Einfache Anwendung
- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl

Produktbeschreibung

weber.tec 828 SZ ist ein hochwertiges, rostfreies Edelstahlband

Anwendungsgebiet

Das **weber.tec 828 SZ**, Schnittschutzband dient dem sicheren und langfristigen Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich der Anschluss- und Bewegungsfugen. Das rostfreie und extrem dünne Edelstahlband verhindert beim Herausschneiden und Erneuern von elastischen Silikonfugen, dass die Abdichtungsschicht mit z.B. einem Cuttermesser unabsichtlich durchgeschnitten oder beschädigt wird. Diese Maßnahme kann auf allen Weber-Verbundabdichtungen und in allen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534 sowie in Außenbereichen eingesetzt werden.

Technische Werte

Dicke	0,02 m
Dichte	7,9 kg/dm ³
Temperaturbeständigkeit	-20 - 70 °C
Basisfarbe	Silber/Weiß
Zusammensetzung	Legierung: 1.4310.4

Lagerung

Lagerbedingungen	Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützter Lagerung ist das Material unbegrenzt lagerfähig.
------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitung

Weber Flächenabdichtung gemäß der jeweiligen Verarbeitungsanweisung herstellen. Nach Abtrocknung das 20 mm breite **weber.tec 828 SZ**, Schnittschutzband mit einer Schere auf die erforderliche Länge zuschneiden. Anschließend das Band mit der haftenden Gewebeseite direkt auf die zu schützende Abdichtung (AiV) anbringen und fest andrücken. Richtig angebracht ist das Schnittschutzband, wenn der Metallstreifen genau auf Höhe der elastischen Fuge platziert wird und nach vorne zeigt.

weber.tec 828 SZ

Schnittschutzband

Allgemeine Hinweise

weber.tec 828 SZ unterliegt einer ständigen Gütekontrolle

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Rolle	10 Laufmeter	250 Rollen / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner