



## weber BaseGuard

Reaktivabdichtung 2K- und Dichtschlämme



GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN IM INNENBEREICH



GESUNDHEIT & SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE



ZUVERLÄSSIGKEIT



WERTIGKEIT



EFFIZIENZ

### Umwetlabels & Zertifikate



### Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

**Deklarationsnummer:** EPD-DBC-20220219-IBF1-EN

**Titel:** Modified mineral mortars, group 3

**Herausgeber:** Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

**Inhaber:** FEICA, EFCC, IVK, DBC

**Deklarierte Einheit:** 1 kg

**gültige DIN-Norm:** DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	[kg CO <sub>2</sub> -Eq.]	1.62E+0
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	[kg CO <sub>2</sub> -Eq.]	1.68E+0
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	[kg CO <sub>2</sub> -Eq.]	-6.25E-2
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	[kg CO <sub>2</sub> -Eq.]	1.32E-3

### DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

■ **DGNB Navigator Registrierungscode:** F2MOVU

■ **Version:** 2018

■ **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 9

■ **Zuordnung Produktgruppe:** Verlegewerkstoff als Sperranstrich, Estrichharze und Abdichtungen mit erhöhten Anforderungen

weber BaseGuard erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4

■ **Version:** 2023

■ **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 9

■ **Zuordnung Produktgruppe:** Verlegewerkstoffe

weber BaseGuard erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4



## BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 4
- **Zuordnung:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.  
Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc.

weber BaseGuard erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

## NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

- **Version:** 2024
- **Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
- **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 3.2. und 5.3

weber BaseGuard übererfüllt die Anforderungen

## QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 3.2
- **Zuordnung:** Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Fliesen/ Platten sowie Fugenmörtel

weber BaseGuard erfüllt die Anforderungen

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.3
- **Zuordnung:** Spachtelmassen, Dispersionspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc.

weber BaseGuard erfüllt die Anforderungen

## Inhaltsstoffe

- SVHC\*: nicht enthalten  
\*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%
- Lösemittelgehalt nach VdL-Richtlinie 01: lösemittelfrei
- Weichmacher nach VdL-Richtlinie 01: weichmacherfrei
- VOC EU: nicht enthalten

## Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.