

## weber.sys 981

### Glasseidengewebe Nr. 2

Schiebefestes Glasseidengewebe als Einlage für Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtung

#### Produktsteckbrief

- Als Einlage in Dickbeschichtungen
- Zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- Zur Erhöhung der Reißfestigkeit

#### Produktvorteile

- Hoch alkalienbeständig
- Breite: 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm

#### Produktbeschreibung

**weber.sys 981** ist ein Glasfaser-Gittergewebe mit speziell entwickelten Armierungsgewebe

#### Anwendungsgebiet

Als Verstärkungseinlage in Dickbeschichtungen bei den Lastfällen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Zur Schichtdickenkontrolle bei Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen.

#### Produkteigenschaften

- Reißfest

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

ca. 1,05 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>

#### Technische Werte

Länge	50 m
Breite	1 m
Dicke	0,52 mm
Flächengewicht	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Maschenweite	4 x 4 mm
Zusammensetzung	Glasseidengewebe

#### Lagerung

Lagerbedingungen: Bei vor UV-Einwirkung geschützter Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material lagerfähig.

#### Verarbeitung

#### Untergründe

zementärer Untergrund, Bitumen

## weber.sys 981

Glasseidengewebe Nr. 2

### Verarbeitung

Erste Abdichtungslage vorlegen. Frisch in frisch Gewebe vollflächig einlegen und vollständig in die Abdichtungslage einspachteln. Stoßüberlappung mindestens 5 cm. Das Aufbringen der zweiten Abdichtungslage erfolgt so früh wie möglich, sobald die erste Abdichtungslage nicht mehr beschädigt wird.

### Allgemeine Hinweise

---

weber.sys 981 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Rolle	50 m <sup>2</sup>	35 Rollen / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner