

## weber.therm 345

### B1-Füllschaum

Schwer entflammbarer Füllschaum zum Ausschäumen von Dämmstofflücken

#### Produktsteckbrief

– Füllschaum zum Ausschäumen von Dämmstofflücken

#### Produktvorteile

- Baustoffklasse B1
- Hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Wärmedämmung

#### Produktbeschreibung

**weber.therm 345** ist ein werksmäßig hergestellter, feuchtigkeithärtender Polyurethan-Schaum. Im System ist er in die Baustoffklasse B1 eingestuft. .

#### Anwendungsgebiet

Schwer entflammbarer Füllschaum zum Ausschäumen von Dämmstofflücken bis max. 1 cm Breite in den **weber.therm** Wärmedämmverbundsystemen.

#### Produkteigenschaften

– Eignet sich zum Ausschäumen von Dämmstofflücken, die infolge von Montagefehlern bei der Verklebung von weber.therm WDVS entstanden sind. ist wärme- und feuchtetechnisch den Dämmplatten angepasst Wärmeleitfähigkeit: 0,035 bis 0,4 W/mK

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

Füllen ca. 40 l/750 ml Dose

#### Lagerung

Lagerung mind. 12 Monate  
Lagerbedingungen Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C).

#### Verarbeitung

##### Untergründe

auf Dämmung

##### Verarbeitung

- Die Dose vor jedem Gebrauch 20 bis 30 mal schütteln, dann auf eine Schaumpistole schrauben.
- Trockene Untergründe müssen ggf. befeuchtet werden.
- Die Hohlräume sollen nur bis zur Hälfte von unten bis oben ausgefüllt werden.
- Nach dem Aushärten kann der Schaum mechanisch bearbeitet werden (sägen, schneiden, schleifen).

## weber.therm 345

B1-Füllschaum

### Allgemeine Hinweise

---

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken. Verschmutzungen mit PU-Reiniger oder geeignetem Lösungsmittel entfernen

weber.therm 345 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Fremdüberwachung und Eigenüberwachung

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Dose	0,75 Liter	12 Dosen / Karton

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner