



**weber.therm 302**  
 Klebe- und Armierungsmörtel leicht



EFFIZIENZ



ZUVERLÄSSIGKEIT



WERTIGKEIT

Umwetlabels & Zertifikate



Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

**Deklarationsnummer:** EPD-IES-0025516:001  
**Titel:** weber.therm 302  
**Herausgeber:** EPD International  
**Inhaber:** Saint-Gobain Weber GmbH, Düsseldorf  
**Deklarierte Einheit:** 1 kg  
**gültige DIN-Norm:** DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	[kg CO2-Eq.]	2.56E-01
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	[kg CO2-Eq.]	2.91E-01
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	[kg CO2-Eq.]	-3.67E-02
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	[kg CO2-Eq.]	1.52E-03

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

■ **DGNB Navigator Registrierungscode:** D6AT2H

■ **Version:** 2023

■ **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5

■ **Zuordnung Produktgruppe:**

Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**

■ **Version:** 2023

■ **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 2



■ **Zuordnung Produktgruppe:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc..

Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**

### BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

■ **Version:** 2017

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 35

■ **Zuordnung:** Putze im Außenbereich :  
Beton, Mauerwerk, Mörtel oder im WDVS

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5**

■ **Version:** 2017

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 4

■ **Zuordnung:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.  
Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc.

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5**

### NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

■ **Version:** 2024

■ **Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

■ **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 5.1 und 5.3

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen**

### QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

■ **Version:** 2023

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.1

■ **Zuordnung:** Fassadenputze mit und ohne Filmschutz / algizide Ausrüstung

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen**

■ **Version:** 2023

■ **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.3

■ **Zuordnung:** Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc.

**weber.therm 302 erfüllt die Anforderungen**



## Inhaltsstoffe

■ SVHC\*: nicht enthalten

\*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

■ Lösemittelgehalt nach VdL-Richtlinie 01: lösemittelfrei

■ Weichmacher nach VdL-Richtlinie 01: weichmacherfrei

■ VOC EU: nicht enthalten

## Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.