



weber.dur 110 SLK
Kalk-Zementputz



Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Deklarationsnummer: EPD-VDP-20230399-IBO2-DE
Titel: Putzmörtel Normalputz/Edelputz mit besonderen Eigenschaften
Herausgeber: Institut Bauen und Umwelt e.V.
Inhaber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)
Deklarierte Einheit: 1 kg
gültige DIN-Norm: DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	kg CO2-Äq.	3,35E-01
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	kg CO2-Äq.	3,68E-01
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	kg CO2-Äq.	-3,25E-0
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	kg CO2-Äq.	1,26E-04

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2023
 - **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen
 - **Zuordnung Kriterienmatrix:** 3
 - **Zuordnung Produktgruppe:** Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre
- weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**

- **Version:** 2023
 - **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen
 - **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5
 - **Zuordnung Produktgruppe:** Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber
- weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**

BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 4



- **Zuordnung:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.
Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc.

weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 35
- **Zuordnung:** Putze im Außenbereich :
Beton, Mauerwerk, Mörtel oder im WDVS

weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

- **Version:** 2024
- **Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
- **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 5.1 und 5.3

weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen

QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.1
- **Zuordnung:** Fassadenputze mit und ohne Filmschutz / algizide Ausrüstung

weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.3
- **Zuordnung:** Spachtelmassen, Dispersionspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc.

weber.dur 110 SLK erfüllt die Anforderungen

Inhaltsstoffe

- SVHC*: nicht enthalten
*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%
- Lösemittelgehalt nach VdL-Richtlinie 01: lösemittelfrei
- Weichmacher nach VdL-Richtlinie 01: weichmacherfrei
- VOC EU: nicht enthalten

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt basiert auf unseren Erkenntnissen und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt des Ausgabedatums. Zusätzlich sind die Angaben im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt und weiteren relevanten Dokumenten, wie zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), zu beachten.