



weber.floor 4080

DuroRapid Estrichschnellzement



Umwetlabels & Zertifikate



Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Deklarationsnummer: EPD-DBC-20220218-IBF1-EN
Titel: Modified mineral mortars, group 2
Herausgeber: Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Inhaber: FEICA, EFCC, IVK, DBC
Deklarierte Einheit: 1 kg
gültige DIN-Norm: DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	[kg CO2-Eq.]	9.59E-1
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	[kg CO2-Eq.]	1.03E+0
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	[kg CO2-Eq.]	-6.90E-2
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	[kg CO2-Eq.]	8.48E-4

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2023
 - **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen
 - **Zuordnung Kriterienmatrix:** 2
 - **Zuordnung Produktgruppe:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc..
 Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren
- weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**

- **Version:** 2023
 - **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen
 - **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5
 - **Zuordnung Produktgruppe:**
 Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber
- weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4**



BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 10a
- **Zuordnung:** Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter keramischen Wand- / und Bodenfliesen und -platten

weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

- **Version:** 2020
- **Kriterium:** 3.2.4.: Vermeidung von Schadstoffen
- **Zuordnung:** Produkte zur Belegung / Beschichtung der mineralischen Oberflächen, mit einem VOC-Gehalt von max. 3 %.

weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen

- **Version:** 2024
- **Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
- **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 5.1. und 5.3

weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen

QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.1
- **Zuordnung:** Fassadenputze mit und ohne Filmschutz / algizide Ausrüstung

weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 5.3
- **Zuordnung:** Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispensionsbasis etc.

weber.floor 4080 erfüllt die Anforderungen

Inhaltsstoffe

- **SVHC*:** nicht enthalten
*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%
- **Lösemittelgehalt nach VdL-Richtlinie 01:** lösemittelfrei
- **Weichmacher nach VdL-Richtlinie 01:** weichmacherfrei
- **VOC EU:** nicht enthalten



Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.